



ПРЕДЛАГАЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ И МЕЛКООПТОВЫМ БАЗАМ

в наличии и/или под заказ.

Фанера марки ФК, ФСФ

- Марка ФК, ФСФ формат (1525×1525), толщина – 3-40 мм.
- Марка ФСФ формат (1220×2440, 2440×1220, 2500×1250, 1250×2500), толщина – 4-40 мм.
- Марка ФСФ формат (1500×2500, 1525×2400, 1500×2440, 1525×2500, 1500×3000, 1525×3050), толщина – 4-40 мм.
- **Сорта:** В/В (1/1), В/ВВ (1/2), В/СР (1/3), В/С (1/4), ВВ/ВВ (2/2), ВВ/СР (2/3), ВВ/С (2/4), СР/СР (3/3), СР/С (3/4), С/С (4/4).

Фанера ламинированная берёзовая

- **Форматы:** 1220×2440, 2500×1250, 1500×2440, 1500×2500, 1500×3000, 1525×2400, 1525×3050, 1525×2500, 1200×3000, 1250×3000,
- **Толщина:** 6, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35 и 40 мм.
- **Сорт:** 1/1, 1/2, 2/2, 3/3.
- **Поверхность:** F/F, F/W, F/СР, W/СР, F/WGE, W/WGE.
- **Тип пленки, цвет пленки:** LOGO, DECK350, EXP, DECKPRO; DB (темно коричневая), YEL (желтая), L1B (светло коричневая) и т.д.

Фанера Хвойная ФСФ

- **Форматы:** 2440×1220, 2500×1250
- **Толщины:** 6, 6.5, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 40 мм.
- **Сорта:** Ix/IIIx (Вх/Сх), II/III (ВВх/Сх), III/III (Сх/Сх), IV/IV (Dх/Dх).
- **Поверхность:** НШ, ШЛ.

Высококачественные опалубочные системы и комплектующие

- **Опалубка крупнощитовая**
- **Опалубка среднещитовая**
- **Опалубка перекрытий**
- **Опалубка колонн**

Теплоизоляционная продукция

- **Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород**
- **Плотности: 33,40,50 и 60кг/кубм**, (1200×600, 1000×600, 1000×500), толщина от 50 до 200 мм
- **Негорючие прошивные маты** (2000×1000), толщины: 50,60,70,80,90 и 100 мм

Плита ориентированная стружечная (OSB)

- **Формат:** 2500*1250, 2440*1220, 2800*1250
- **Толщины:** 8, 9, 12, 15, 18, 22 мм

Плита древесноволокнистая (ДВП)

- **Формат:** 1220*2440, 2745*1220
- **Толщины:** 2,5; 3,2; 4 и т.д.

Плита древесно-стружечная

- **Формат:** 3500*1750
- **Толщины:** 16 мм
- **Поверхность:** ДСП, ЛДСП
- **Цвет:** белый, бук, вишня, дуб, ольха, орех, сосна, ясень, серый, клен и многие другие.